



PA-2100

2100瓦七声道后级功率放大器 技术规格



- 7个通道的额定输出功率7 * 300W (8欧姆单声道, 1KHz, THD = 1%) 信噪比: > 100dB
- 对应频率: 20Hz-50KHz (+1 /-3dB)
- 失真度: $\leq 0.09\%$ (1KHz)
- 可用于Procella Audio的所有无源扬声器
- 不可桥接
- 支持触发控制
- 全面保护, 防止直流, 热过载和短路
- 总增益: 29.5dB
- 两年保修
- Neutrik®XLR平衡和RCA输入
- 前面板控件和LED指示灯
- CE, CCC认证
- 高效绿色Audio Power™电源设计
- 可在115V或230V电压下运行的内部可切换电源
- 尺寸: (W * H * D) 450 * 440 * 195mm
- 净重: 23Kg (51磅)

杰出的扬声器需要一台同样杰出的放大器, 这是我们之所以制造PA-2100的原因, 结合针对Procella Audio扬声器的优化功能及庞大的输出能力, 使得PA-2100具备毫不妥协的优异性能, 是Procella Audio无源扬声器系统的理想搭配。

高效的七通道H类电路放大器结合卓越的音质和巨大的功率储备能产生完全透明的声音, 毫不费力的再现完整动态范围和强劲的低频效果。

PA-2100是一款2100瓦的七通道功率放大器, 可提供8欧姆300W x 7。该放大器采用Hi-End级设计和结构工艺, 完全采用独立7声道模块化分离式功率放大电路, 功率储备更加的充沛。